

Муфта герметизируемая прямая МГПг 2 Пуласт

Предназначена для сращивания строительных длин кабелей типа ТП. Наиболее эффективно ее применение на кабелях с гидрофобным заполнением марок ТППЭпЗ, ТППЗП. При необходимости муфты Пуласт могут быть использованы при монтаже кабелей без заполнения, не содержащихся под избыточным воздушным давлением.

Муфты поставляются в виде комплектов монтажных материалов и деталей. Основу комплекта составляет стандартный корпус полиэтиленовой муфты МПП, МРП или МТО с соответствующим количеством вводов.

Входящий в комплект муфты двухкомпонентный герметик Пуласт предназначен для заполнения срезка после окончания монтажа. Герметик расфасован в упаковку из фольгированного полиэтилена, разделенную перемычкой. Перед применением герметика перемычка удаляется, компоненты перемешиваются без вскрытия пакета, после чего герметик заливается в муфту. Важным свойством герметика Пуласт является его способность к расширению после смешивания компонентов. За счет этого в смонтированной и залитой герметиком муфте создается эффект компрессии, обеспечивающий гарантированное заполнение не только всего пространства внутри муфты, но и корешков вводимых в муфту кабелей. Герметик Пуласт после заливки полимеризуется, после чего срезок становится надежно защищенным от проникновения влаги. При необходимости повторного монтажа герметик Пуласт можно удалить, раскрошив пальцами.

По свойствам защиты срезка заливка муфты герметиком Пуласт не уступает компрессионной технологии, обеспечивая при этом более простой и быстрый монтаж при температуре от -10 до +50°С, визуальный контроль качества монтажа.