

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

**КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»**



PROFI

**НОВИНКА**



Шлифовальный круг применяется совместно с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

85-606	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-577	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-578	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-579	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-580	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-581	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-582	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-607	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-608	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-609	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-610	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-611	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-612	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-613	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-614	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

**КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОД «ЛИПУЧКУ»**



PROFI

**НОВИНКА**



Шлифовальный перфорированный круг применяется совместно с эксцентриковыми шлифовальными машинками с отводом воздуха, а также с УШМ или дрелями с помощью специальных насадок. Крепится данная оснастка к насадке при помощи липучки, а затем насадка крепится к инструменту. Предназначен для сухой обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Материал: ворсовая основа, абразив.

85-615	P24, 125 мм, 5шт.	200/400
85-616	P36, 125 мм, 5шт.	200/400
85-617	P40, 125 мм, 5шт.	200/400
85-618	P60, 125 мм, 5шт.	200/400
85-619	P80, 125 мм, 5шт.	200/400
85-620	P100, 125 мм, 5шт.	200/400
85-621	P120, 125 мм, 5шт.	200/400
85-622	P150, 125 мм, 5шт.	200/400
85-623	P180, 125 мм, 5шт.	200/400
85-624	P220, 125 мм, 5шт.	200/400
85-625	P240, 125 мм, 5шт.	200/400
85-626	P320, 125 мм, 5шт.	200/400
85-627	P400, 125 мм, 5шт.	200/400
85-628	P600, 125 мм, 5шт.	200/400
85-629	P1000, 125 мм, 5шт.	200/400

**АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ**



SPECIAL



АГШК предназначен для УШМ с регулировкой оборотов в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Применяется для шлифования и полировки мрамора, гранита, керамогранита и других изделий из натурального и искусственного камня с использованием воды. Круг имеет алмазное напыление и изготовлен на гибкой основе. Крепится при помощи липучки на специальную насадку (опорную тарелку). Материал: полимерная связка, алмазная фракция, ворсовая основа. Упаковка: подвесной пакет.

76-594	P50, 100x3 мм	100/500
76-595	P100, 100x3 мм	100/500
76-596	P200, 100x3 мм	100/500
76-597	P400, 100x3 мм	100/500
76-598	P800, 100x3 мм	100/500
76-599	P1500, 100x3 мм	100/500
76-600	P3000, 100x3 мм	100/500

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

**НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ АГШК**



SPECIAL

**НОВИНКА**



Насадка предназначена для УШМ и дрелей. Применяется для проведения шлифовальных работ совместно с алмазными гибкими шлифовальными кругами (АГШК) на ворсовой основе. В комплекте поставляется переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик для крепления оснастки в патроне электродрели. Материал: инструментальная сталь, пластик, полиуретановая прокладка у мягкой насадки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

76-604	мягкая, 100 мм	300
76-605	твёрдая, 100 мм	300

**ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ GREATFLEX LIGHT**



GREATFLEX

**НОВИНКА**



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазных сегментов 7 мм. Материал: инструментальная сталь, порошок из тех. алмазов. Упаковка: картонный конверт.

55-771	115 x 1,8 x 7,0 x 22,2 мм	100
55-772	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	100
55-773	150 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
55-774	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	50
55-775	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	25



GREATFLEX

**НОВИНКА**



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазных сегментов 7 мм. Инструментальная сталь, порошок из тех. алмазов. Упаковка: картонный конверт.

55-776	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
55-777	230 x 2,6 x 7,0 x 22,2 мм	25



GREATFLEX

**НОВИНКА**



Универсальный диск, для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита и камня. Усиленная конструкция. Посадочный диаметр 22,2 мм. Высота алмазных сегментов 7 мм. Инструментальная сталь, порошок из тех. алмазов. Упаковка: картонный конверт.

55-778	125 x 2,3 x 7,0 x 22,2 мм	100
55-779	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25



GREATFLEX

**НОВИНКА**



Два ряда сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работы по камню, кирпичу, бетону и аналогичным строительным материалам, для сухой и влажной работы. Материал: высокоуглеродистая сталь, тех. алмазы. Упаковка: картонный конверт.

55-780	125 x 5,0 x 8,0 x 22,2 мм	50
--------	---------------------------	----



GREATFLEX

**НОВИНКА**



Для работы по бетону, камню, кирпичу. Высокая производительность и идеальная балансировка способствует качественной работе. Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, тех. алмазы. Упаковка: картонный конверт.

55-781	125 x 5,0 x 20 x 22,2 мм	50
--------	--------------------------	----