

Компьютерная розетка SUPRLAN 8P8C (RJ-45), UTP, 6, 2 порта предназначена для подключения 2 соединений через кабель типа неэкранированная витая пара категории 6. Комплект включает ударопрочный корпус розетки из высококачественного ABS-пластика, 2 нейлоновые стяжки и винтовой крепеж.

- Категория: 6
- Количество портов: 2
- Экран: неэкранированная
- Тип контактов: Dual IDC
- Исполнение: настенная
- Длина: 59 мм
- Ширина: 62 мм
- Высота: 25 мм
- Цвет: белый

#### **Характеристики:**

- Тип установки: стационарно на стену
- Количество портов: 2
- Категория: 6
- Полоса пропускания: 250 МГц
- Тип разъема: RJ45/8p8c
- Исполнение: экранированное
- Тип терминирования: 110/Krone

#### **Материалы:**

- Корпус: ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0
- Печатная плата (PCB): двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
- Корпус IDC-модуля: поликарбонат (PC), UL-94V-0
- Разъемы: ABS-пластик, UL-94V-0, контакты – фосфористая бронза с напылением золотом
- IDC-контакты: фосфористая бронза

#### **Комплектность:**

- Розетка – 1шт
- Клеевая основа – 1шт
- Стяжка нейлоновая – 2шт
- Комплект крепежа (винт) – 2шт
- Упаковка: индивидуальный полиэтиленовый пакет

#### **Эксплуатация:**

- Подключаемые проводники: одножильные 22 – 26 AWG
- Количество подключений: не менее 750 циклов
- Усилие удержания разъема: 50Н/1 мин
- Допустимая температура хранения: от -40 до +70

- Допустимая температура монтажа: от 0 до +50
- Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +60

**Особенности конструкции:**

- Надежное крепление к стене
- Цветовая и цифровая маркировка IDC контактов в соответствии с T568B и T568A