

Стойки, полки и аксессуары



R4PCN



SRM19FM1

Код	Описание	Ст. к-во в уп.	Ст. к-во в кор.
Стойки			
R2P	Двухопорная стойка, 45 RU, направляющие с резьбой под винт.	1	—
R4PCN	4-опорная стойка, 45 RU, глубина 762 мм, направляющие под закладную гайку, юниты пронумерованы снизу вверх, передние и задние направляющие регулируются.	1	—
Аксессуары к стойкам			
S1224-C	Винты #12-24.	100	1000
CNWS1224-C	Закладные гайки #12-24 с винтами.	100	1000
CNWSM6-C	Закладные гайки M6 с винтами.	100	1000
R2PPDUB	Кронштейны для ПДУ, крепятся на 2-х и 4-опорную стойку.	1	—
TLBP1S-V	Панель-заглушка, монтируется без инструмента, 1 RU, отверстия под закладную гайку.	5	—
CPAF1BLY	Панель-заглушка угловая, 1 RU.	1	10
NVPDUB	Кронштейны для ПДУ, поставляются парами. Цвет черный.	1	—
SRB19BLY	Стержень для поддержки кабелей выступает на 50,8 мм из задней части стойки для поддержки кабелей.	1	10
Полки			
SRM19FM1	Полка для монтажа в стойку 19" с передней стороны, материал - сталь. Размеры, ВхШхГ: 44 x 483 x 385 мм. Допустимая нагрузка 13,6 кг.	1	—
RSHLF	Перфорированная полка для четырехопорной стойки. 1 RU, ширина 19", глубина 762 мм, оборудование монтируется на разную глубину по длине полки.	1	—