

18 V



Технические характеристики	Аккумуляторная дисковая пила KS 18 LTX 57
Тип аккумуляторного блока	Li-Ion / LiHD
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Диапазон наклона от/до	0 °/+ 50 °
Регулируемая глубина реза	0 - 57 mm
Макс. глубина реза при 90°	57 mm
Макс. глубина реза при 45°	43 mm
Диаметр пильного диска x отверстие	Ø 165 x 20 mm
Число оборотов холостого хода	4.600 /min
Макс. скорость резания	40 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	3,7 kg

Объем поставки

№ для заказа	601857
Твердосплавный пильный диск (18 зуб.)	■
Параллельный упор	■
Шестигранный ключ	■
2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 8,0 А·ч)	■
Зарядное устройство ASC 30–36 В «AIR COOLED»	■
Кoffer MetaLoc	■
Вставка в кофр MetaLoc	■

Варианты комплектации см. в прайс-листе Metabo и на веб-сайте компании

Преимущества изделия

- Тяговая, легкая аккумуляторная дисковая пила для универсального применения на стройплощадке
- Алюминиевая опорная плита устанавливается непосредственно на направляющие Metabo или других производителей
- Тормоз выбега очень быстро останавливает пильное полотно, что повышает безопасность
- Точные криволинейные пропилы под углом до 50°, с практичной точкой фиксации на 45°
- Положение 0° можно подрегулировать для максимальной точности резания
- Хорошо просматриваемый индикатор реза для распила по разметке
- Рукоятка с нескользящей поверхностью Softgrip для надежного ведения
- Возможность подключения универсального строительного пылесоса
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда

Системные компоненты

Принадлежности → 378 | Аккумуляторные блоки → 72 | Системы пылеудаления → 453



Технические характеристики	Ручная дисковая пила KS 55	Ручная дисковая пила KS 55 FS
Номинальная потребляемая мощность	1.200 W	1.200 W
Отдаваемая мощность	670 W	670 W
Макс. глубина реза при 90°	55 mm	55 mm
Макс. глубина реза при 45°	39 mm	39 mm
Диаметр пильного диска x отверстие	Ø 160 x 20 mm	Ø 160 x 20 mm
Диапазон наклона от/до	0 °/+ 47 °	0 °/+ 47 °
Число оборотов холостого хода	5.600 /min	5.600 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	4.400 /min	4.400 /min
Макс. скорость резания	47 m/s	47 m/s
Крутящий момент	5 Nm	5 Nm
Вес без сетевого кабеля	4 kg	4 kg
Длина кабеля	4 m	4 m

Объем поставки

№ для заказа	600855	600955
Твердосплавный пильный диск (18 зуб.)	■	■
Параллельный упор	■	■
Соединительный элемент для пылеудаления	■	■
Шестигранный ключ	■	■

Варианты комплектации см. в прайс-листе Metabo и на веб-сайте компании

Преимущества изделия

- Легкая, компактная ручная дисковая пила для универсального применения на строительных площадках
- Прочная ручная дисковая пила устанавливается непосредственно на направляющие Metabo и других производителей
- Легкая направляющая пластина из алюминиевого литья под давлением
- Точная юстировка без инструментов при использовании направляющей
- Область возле рукоятки с нескользящей поверхностью Softgrip
- Хорошо просматриваемый индикатор реза для распила по разметке
- Положение 0° можно подрегулировать для максимальной точности резания
- Возможность подключения универсального строительного пылесоса

Системные компоненты

Принадлежности → 378 | Системы пылеудаления → 453

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15