

> CIRCUMAT PRO CR 12M




Датчик движения для высоких потолков
и складках терминалов




- Накладной потолочный монтаж с углом обнаружения 360°
- Область обнаружения составляет 17 метров при высоте установки 12 метров
- Регулировка области обнаружения и чувствительности
- Регулировка задержки на отключение
- Поддержка настройки датчика с пульта дистанционного управления (не входит в комплект)
- В комплект поставки входят ограничители области обнаружения
- Датчик снабжен светодиодом, показывающим срабатывание при обнаружении

> Размеры (мм)



> Область обнаружения



> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Коммутируемая нагрузка	10 A а 230 V AC $\cos\varphi = 1$
Потребляемая мощность	7,3 VA емк. (1,5 W)
Тип контакта	Простой контакт
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	10-1000 lux
Задержка наотключение	1с - 10 мин.
Угол обнаружения	360°
Область обнаружения	17 м. в диаметре при высоте установки 12 м.
Класс защиты	Класс II согласно EN 60669 при правильной установке
Степень защиты	IP 44
Монтаж	Потолочный

> Модель


Артикул	Модель	Угол	Задержка
OB134920	CIRCUMAT PRO CR 12M	360°	1с - 10 мин.

> Аксессуары

Артикул	Модель	Описание
OB134712	MANDO CR	Пульт дистанционного управления для удаленного изменения настроек датчика.



> Схема подключения



> Нагрузка

	2200 W
	1200 VA
	2000 VA
	2200 W
	1000 VA
	500 VA