



## Ножницы секторные для резки проводов АС и стальных канатов



*“Сменные накладные лезвия из специальной закаленной стали с креплением на винтах.”*

### НСТ-40 (КВТ)

**секторные ножницы со сменными лезвиями для резки стальных канатов, проводов АС и бронированных кабелей**

- Диапазон резки:
  - провода АС, АСК, СИП-3  $\varnothing$  до 40 мм
  - стальные канаты : 1x7 –  $\varnothing$  до 10 мм  
1x19, 1x37 –  $\varnothing$  до 14 мм
  - кабели с проволочной броней  $\varnothing$  до 14 мм
  - прутки из низкоуглеродистой стали  $\varnothing$  до 14 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Сменные лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Мощный храповой механизм.  
Пошаговый ход лезвия
- Функция разблокировки лезвий
- Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Вес: 3.70 кг                      Длина: 440/630 мм



### НСТ-55 (КВТ)

**секторные ножницы со сменными лезвиями для резки стальных канатов, проводов АС и бронированных кабелей**

- Диапазон резки:
  - провода АС, АСК, СИП-3  $\varnothing$  до 52 мм
  - стальные канаты : 1x7 –  $\varnothing$  до 12 мм  
1x19, 1x37 –  $\varnothing$  до 16 мм
  - кабели с проволочной броней  $\varnothing$  до 16 мм
  - прутки из низкоуглеродистой стали  $\varnothing$  до 16 мм
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Сменные лезвия повышенной твердости HRC 58..62
- Съемные ножки, обеспечивающие три точки опоры.  
Возможность работы одной рукой
- Мощный храповой механизм
- Функция разблокировки лезвий
- Телескопические рукоятки
- Упаковка: тканевая водозащитная сумка
- Вес: 6.60 кг                      Длина: 525/720 мм



### НЛ (КВТ)

**наборы сменных лезвий повышенной твердости**

- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Твердость лезвий HRC 58...62
- Совместимость:
  - НЛ-40 (КВТ): для ножниц секторных НСТ-40
  - НЛ-55 (КВТ): для ножниц секторных НСТ-55

