

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Компактная металлогалогенная лампа с керамической горелкой и стандартным цоколем, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	G8.5 [G8.5]
Форма колбы	T14 [T 14 mm]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	14000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	16000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	20000 h
Код ANSI, HID	C130/E

Технические характеристики освещения

Код цвета	930 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	3600 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4000 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Стабильность светового потока 12 000 ч (ном.)	78 %
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	80 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	93 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	88 %
Координата цветности X (ном.)	0.435
Координата цветности Y (ном.)	0.396

Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	102 lm/W
Коэффициент цветопередачи (мин.)	87
Коэффициент цветопередачи (ном.)	90

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Рабочий ток лампы (макс.)	1 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	5000 V
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	90 V
Напряжение (мин.)	80 V
Напряжение (ном.)	85 V

Системы управления и регулировка яркости света


Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	3 min

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Время работы 90 % (ном.)	1.5 min
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4.7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh
УФ-излучение	
Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx
Степень повреждения D/с (макс.)	0.3
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	500 °C

Скачок минимальной разности температур (макс.)	300 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869648467800
Название продукта для заказа	MASTERCoulour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8718696484678
Код заказа	48467800
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928189105129
Вес нетто (шт.)	9.000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85

Чертеж размеров



CDM-TC Elite 35W/930 G8.5

Product	D	O	L	L	L	C
MASTERCoulour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4.8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

