

## Таблички с клейким основанием увеличенного размера



**Назначение:**

- маркировка оболочек и оборудования.

**Отличительные особенности:**

- для использования с принтером MarkTC.

**Материал:**

- ПВХ;
- класс горючести по UL94 - V0.

**Температура эксплуатации:**

- от -30 до +60 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
20	80	белый	5	10	50	PLT01	TASE2080AW
30	70	белый	3	10	30	PLT01	TASE3070AW
40	90	белый	2	10	20	PLT01	TASE4090AW
60	100	белый	1	10	10	PLT01	TASE60100AW
80	100	белый	1	10	10	PLT01	TASE80100AW
105	120	белый	1	10	10	PLT01	TASE10512AW
20	80	желтый	5	10	50	PLT01	TASE2080AY
30	70	желтый	3	10	30	PLT01	TASE3070AY
40	90	желтый	2	10	20	PLT01	TASE4090AY
60	100	желтый	1	10	10	PLT01	TASE60100AY
80	100	желтый	1	10	10	PLT01	TASE80100AY
105	120	желтый	1	10	10	PLT01	TASE10512AY
20	80	металлик	5	10	50	PLT01	TASE2080AM
30	70	металлик	3	10	30	PLT01	TASE3070AM
40	90	металлик	2	10	20	PLT01	TASE4090AM
60	100	металлик	1	10	10	PLT01	TASE60100AM
60	100	черный	1	10	10	PLT01	TASE60100AB
60	100	зеленый	1	10	10	PLT01	TASE60100AG
60	100	красный	1	10	10	PLT01	TASE60100AR
80	100	металлик	1	10	10	PLT01	TASE80100AM
105	120	металлик	1	10	10	PLT01	TASE10512AM

## Таблички маркировочные, жесткие, с креплением на винты/заклепки, с защитным стеклом



**Назначение:**

- маркировка оболочек и оборудования.

**Отличительные особенности:**

- для использования с принтером MarkTC;
- крепление винтами или заклепками.

**Материал:**

- поликарбонат

**Температура эксплуатации:**

- от -40 до +80 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
60	100	белый	1	10	10	PLT01	TAR100060W
60	100	желтый	1	10	10	PLT01	TAR100060Y
90	100	белый	1	10	10	PLT01	TAR100090W
90	100	желтый	1	10	10	PLT01	TAR100090Y
60	100	прозрачный	1	10	10	защитное стекло	PC100060
90	100	прозрачный	1	10	10	защитное стекло	PC100090