


BALLOREX VARIO. КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ

Предназначение:

Статический (ручной) балансировочный клапан Ballorex Vario совмещает функции ограничителя расхода и запорного устройства. Различают типы исполнения клапанов с системой дренажа и без нее. Клапан предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен — или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%.


Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20...120 °С;
- номинальное давление: PN 25;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.



Ballorex Vario без дренажа

Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул
				A	D	
15	G 1/2"	19-530	1,71	89	58	ME 80597.700
20	G 3/4"	55-1170	4,40	94	63	ME 80597.701
25	G 1"	84-2170	7,46	102	76	ME 80597.702
32	G 1 1/4"	310-4500	13,50	137	89	ME 80597.703
40	G 1 1/2"	450-6770	23,70	144	98	ME 80597.704
50	G 2"	960-12640	34,50	159	119	ME 80597.705



Ballorex Vario с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)

Ду, мм	Присоед. размер	Расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул
				A	D	
15	G 1/2"	19-530	1,71	89	58	ME 80597.706
20	G 3/4"	55-1170	4,40	94	63	ME 80597.707
25	G 1"	84-2170	7,46	102	76	ME 80597.708
32	G 1 1/4"	310-4500	13,50	137	89	ME 80597.709
40	G 1 1/2"	450-6770	23,70	144	98	ME 80597.710
50	G 2"	960-12640	34,50	159	119	ME 80597.711

BALLOREX BASIC. КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ

Предназначение:

Запорный клапан Ballorex Basic предназначен для работы в системах отопления и охлаждения, тепло- и холодоснабжения с водой или водным раствором этилен — или пропиленгликоля с концентрацией не более 50%. Может использоваться в системе как отдельно, так и в качестве клапана-партнера с Ballorex Delta.

Технические характеристики

- диапазон допустимых значений рабочей температуры: -20...120 °С;
- номинальное давление: PN 25;
- соединение резьбовое;
- условный проход: Ду 15-50 мм;
- материал хромированная латунь DZR.



Ballorex Basic с дренажем (клапан партнер для Ballorex Delta)

Ду, мм	Присоед. размер	Kvs, м³/ч	Установочные размеры, мм		Артикул
			A	D	
15	G 1/2"	1,80	89	58	ME 80597.726
20	G 3/4"	4,65	94	63	ME 80597.727
25	G 1"	7,40	102	76	ME 80597.728
32	G 1 1/4"	15,50	137	89	ME 80597.729
40	G 1 1/2"	25,70	144	98	ME 80597.730
50	G 2"	44,00	159	119	ME 80597.731