


Розетки с блокировкой и выключателем

С защитой по току утечки



Брызгозащищенные, 16А, IP44


Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Встроенное УЗО 25 А / 0,03 А, тип А. 

Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 1,5 – 4 мм²





Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	 Голубой	200-250	50 и 60	216MPR6	2CMA167756R1000	1	1.71
3P+E							
4	 Красный	380-415	50 и 60	316MPR6	2CMA167764R1000	1	1.74
4	 Голубой	200-250	50 и 60	316MPR9	2CMA167766R1000	1	1.74
3P+N+E							
5	 Красный	346-415	50 и 60	416MPR6	2CMA167772R1000	1	1.76



Брызгозащищенные, 32А, IP44

Корпус: полиэфирный термопласт (PBT). Встроенное УЗО 40 А / 0,03 А, тип А. 

Ввод кабелей: через удаляемые заглушки 2 x Ø 25 мм. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 10 мм²

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
2P+E							
3	 Голубой	200-250	50 и 60	232MPR6	2CMA167778R1000	1	1.77
3P+E							
4	 Красный	380-415	50 и 60	332MPR6	2CMA167786R1000	1	1.78
4	 Голубой	200-250	50 и 60	332MPR9	2CMA167788R1000	1	1.78
3P+N+E							
5	 Красный	346-415	50 и 60	432MPR6	2CMA167795R1000	1	1.80

- Выключатель может быть снабжен вспомогательным контактом (см. стр. 73)
 - Рукоятка выключателя допускает запирание навесным замком (дужка замка 5-8 мм).

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики...стр. 80
- Размеры.....стр. 81