

## Описание BestDVR-405 Comfort-L (Mobile-SD)

Цифровой видеореги­стратор BestDVR 405 Comfort-L (Mobile-SD) относится к профессиональным видеореги­страторам класса Special в линейке BestDVR. Comfort-L (Mobile-SD) отличается небольшими габаритами и большой надежностью. Испытания показали, что он отлично работает при -30°C. Видеореги­стратор поддерживает 4-е видеокамеры и 4-е микрофона одновременно. Видео выводится на монитор как с одной камеры, так и с двух или четырех по выбору. Компрессия сигнала — H.264. Аудио-видеозапись сохраняется в формате \*AVI — на SD-карту (до 64 Гб), внешний жесткий диск (2,5”) или флеш-накопитель. В Comfort-L (Mobile-SD) есть широкие возможности для установки дополнительного оборудования: датчиков скорости и включения зажигания, 3-х пользовательских датчиков, GPS-модуля (более подробно о видеореги­страторах со встроенным gps навигатором), гидро- и механической защиты. У регистратора Comfort (Mobile-HDD) встроенная виброзащита. Кроме того, для всех моделей BestDVR 405 дополнительно продается оборудование: специальные сейфы, защищающие электронику от воздействия влаги и механических повреждений, выносной ИК приемник, модуль для подключения MobileRack (HDD) к компьютеру, GPS приемник.

## Технические характеристики BestDVR-405 Comfort-L (Mobile-SD)

Языки системы	Русский/Китайский/английский
Интерфейс системы	графический
Безопасность системы	Защита паролем Администратора и пользователя
Видеовходы	4 видеовхода, 1.0V p-p 75Ом, BNC
Видеовыход	1 видеовыход, 1.0V, p-p75Ом,BNC
Экран	Отображение 1/2/4 камер
Видеостандарт	PAL (25fps), NTSC (30fps)
Аудиовходы	4 отдельных аудиовхода, 20KΩ,RCA
Аудиовыход	1 линейный аудиовыход, 500Ω,RCA
Видеозапись	1V ~2V, p-p
Тип записи	Синхронный аудио-видео поток
Компрессия	AAC
Видеокомпрессия	H.264 (полный профиль)
Разрешение	100fps D1 (в совмещенном реж.), CIF (раздельный реж)
Битрейт	D1: 200Kbps ~ 2Mbps
Аудио битрейт	8KB/s
Хранение	SD card (до 64 Гб), внешний HDD USB2.0
Формат записи	avi
Сенсоры	1 датчик скорости, 1 датчик зажигания, 3 вх пользовательских датчика

Связь COM	Два RS232 разъема и один RS485 разъем
Связь Сеть	RJ45 10M/100M Lan port
GPS	Поддерживает
Software	Player (ПО для просмотра записи)
Дополнительно	VLC media player, Storm player WINAMP
Обновление ПО	Через SD карту или USB HDD
Питание	
Входное напряжение	DC +8В ~ +32В
Питание камер	+12В 1.5А, +5В 1А
Потребляемая мощность	Менее 5W (менее 0.1W в дежурном режиме)
Рабочая температура	-30~+60°C
Размеры	92x20x115 мм