



7 741 35 + 7 700 20



7 700 74 + 7 744 61



7 742 29 + 7 744 51



7 741 26 + 7 743 51

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 782-783)
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Датчики движения 230 В~ – 50/60 Гц
1	7 741 29	<p>Совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 8 м</p> <p>Двухпроводный (без нейтрали) Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : от 3 до 100 Вт - Компактные люминесцентные: от 3 до 100 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс</p> <p>Трехпроводный (с нейтралью) Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : до 250 Вт - Компактные люминесцентные : до 250 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: до 500 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: до 1000 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс.</p>
1	7 742 29	
1	7 741 69	<p>Выключатели для гостиничных номеров Для включения питания цепи с помощью ключа-карточки Пример использования: включение электропитания гостиничного номера только при наличии гостя 230 В~ – 50/60 Гц</p> <p>Стандартный Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм</p> <p>С выдержкой времени Совместимость со смарт-картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм или ключом-карточкой Кат. № 0 898 06 Выдержка времени ок. 30 с после извлечения карты</p>
1	7 742 69	

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц
1	7 741 60	<p>Поворотный светорегулятор Вкл. и выкл. нажатием Включение и регулирование поворотом рукоятки 100–1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В~ 1000 ВА для низковольтных ламп с ферромагнитным трансформатором</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p> <p>Регулирование и управление поворотом рукоятки 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. ламп с ферром. трансф.</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p> <p>Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–400 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для низков. галог. ламп с электронным и ферром. трансфор. Может управляться дистанционно с помощью кнопки без подсветки или переключателя на 2 напр.</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p> <p>Кнопочный светорегулятор – 40-600 Вт С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + / – для регулировки яркости 40–600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~ 40-600 ВА для низков. галог. ламп с ферром. трансф.</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p>
1	7 700 60	
1	7 702 60	
1	7 741 61	<p>Термостаты</p> <p>Стандартный Контакт НО/НЗ для регулирования систем отопления или кондиционирования воздуха</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p> <p>Комфорт с выключателем Комфортный/дежурный режим, ручное или автоматическое управление с помощью вспомогательного входа 230 В~</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p> <p>Для систем теплых полов Переход с комфортного на слабый режим с помощью вспомогательного входа 230 В~ Поставляется с датчиком температуры пола длиной 4 м</p> <p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p> <p>Запасной датчик для теплого пола Длина 4 м</p>
1	7 700 61	
1	7 702 61	
1	7 741 74	<p>● Слоновая кость ○ Белый ● Алюминий</p>
1	7 700 74	
1	7 702 74	