

CS 35Y / CS 40Y / CS 45Y

Сетевая цепная пила 350 мм / 400 мм / 450 мм максимально сбалансированная для лучшего контроля



Особенности:

- Механический обратный тормоз
- Быстросъемная цепь с регулировкой без инструментов
- Смотровое окно для масла цепи
- Ограничение пускового тока
- Защита от перегрузки
- Большой и удобный переключатель



Технические данные:

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Номинальная мощность: | 2000 Вт |
| Скорость холостого хода цепи: | 14,5 м/с |
| Шаг цепи: | 3/8" |
| Толщина приводного звена: | 0,05" |
| Длина направляющей шины: | 350 мм / 400 мм / 450 мм |
| Тип направляющей шины: | Звезда |
| Емкость масляного бака: | 150 мл |
| Габариты (ДхШхВ): | 490 x 217 x 220 мм |
| Вес: | 5,4 кг / 5,5 кг / 5,6 кг |
| Комплект поставки: | Шина, цепь |
| Упаковка: | Картонная коробка |

RB 40SA

Сетевая воздуходувка с функцией пылесоса



Особенности:

- Мягкая удобная ручка



Технические данные:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность: | 550 Вт |
| Скорость холостого хода: | 16 000 /мин |
| Объем воздуха: | 5,5 кПа |
| Поток выдуваемого воздуха: | 3,8 м³/мин |
| Длина: | 447 мм |
| Вес: | 1,7 кг |
| Комплект поставки: | Сопло, мешок для сбора мусора |
| Упаковка: | Картонная коробка |

RH 600T

Сетевой фен 2000 Вт



Особенности:

- 2 режима нагрева
- Подвесной крючок в комплекте
- Защита от перегрева
- Удобная мягкая ручка
- Функция охлаждения



Технические данные:

| | |
|-----------------------|--|
| Номинальная мощность: | 2000 Вт |
| Объем воздуха: | 0,25 / 0,5 м³/мин (2-режимный) |
| Температура воздуха: | |
| 1 скорость: | 450 °С |
| 2 скорость: | 600 °С |
| Длина: | 245 мм |
| Вес: | 0,57 кг |
| Комплект поставки: | Круглая насадка, плоская насадка, сопло для криволинейной поверхности, сопло для защиты стекла, скребок с ручкой |
| Упаковка: | Пластиковый кейс |

SP 18VA

Сетевой полирователь 180 мм с 6 скоростями работы



Особенности:

- Идеален для шлифовки и полировки
- Защита от перегрузки
- 6 вариантов изменения скорости
- Прочный подшипник



Технические данные:

| | |
|--------------------------------|--|
| Диаметр (шлиф. / полир. диск): | 180 мм |
| Шпиндель: | M14 X 2 |
| Номинальная мощность: | 1250 Вт |
| Скорость на холостом ходу: | 600 – 3400 /мин |
| Длина: | 415 мм |
| Вес: | 2,8 кг |
| Комплект поставки: | Петлевая рукоятка, ключ, прорезиненная подошва |
| Упаковка: | Картонная коробка |

| Скорость | Количество оборотов | Тип работы |
|----------|---------------------|-------------|
| 1 | 600 | Полирование |
| 2 | 1100 | Полирование |
| 3 | 1700 | Полирование |
| 4 | 2300 | Шлифование |
| 5 | 2900 | Шлифование |
| 6 | 3400 | Шлифование |