


## Прямые элементы

### Мини-канал типа TMR самоклеящийся с отгибающейся крышкой



#### Назначение

- эстетичная прокладка кабелей.

#### Характеристики

- цвет – белый, RAL 9016;
- цвет – коричневый, PANTONE 7525 C;
- материал – композиция ПВХ;
- дно без перфорации;
- клеевая основа – модифицированный акрилат;
- температура монтажа и эксплуатации – от +5 до +60 °С;
- отрезки длиной 2 метра.

#### Особенности

- поверхности для монтажа мини-канала должны быть сухими и чистыми, без конденсата, без пыли и масляных загрязнений и веществ, препятствующих склеиванию; лакокрасочные покрытия должны быть прочными; отслоения необходимо удалить.

Типоразмер мини-канала, мм	Размеры, мм					Площадь внутреннего поперечного сечения, мм <sup>2</sup>	Количество кабелей в зависимости от их сечения*				Цвет	Вес, кг/м	Оптовая упаковка	
	A	B	A1	B1	C		1,5 мм <sup>2</sup>	2,5 мм <sup>2</sup>	4 мм <sup>2</sup>	6 мм <sup>2</sup>			м/упак.	код
12×7	12	7	10	5	0,2	51	2	2	1	0	белый	0,056	162	00369
10×10	10	10	8,2	8	0,2	61	2	2	1	1	белый	0,066	104	00301
10×10	10	10	8,2	8	0,2	61	2	2	1	1	коричневый	0,036	104	00301B
12×12	12	12	10	10	0,2	92	6	4	3	1	белый	0,088	90	00308
15×12	15	12	13	10	0,2	123	10	6	5	2	белый	0,088	144	00302

\* Вместимость на примере проводов ПВЗ