

Колодки и разъемы

Колодка электрическая K

max
Поликарбонат 10А 2200Вт

2x1мм²
Макс. сечение подключаемого провода

Клемный винтовой зажим



Выключатель

60003474	K-2	2
60003476	K-3	3
60003477	K-4	4
60003478	K-5	5


max
Поликарбонат 16А 3500Вт

3x1,5мм²
Макс. сечение подключаемого провода

Клемный винтовой зажим

Заземляющий контакт

Шторки для защиты детей



Подсоединение провода без разбора корпуса

Выключатель

Подсоединение провода без разбора корпуса

C0045314	K-3e	3
C0045323	K-4e	4
C0045325	K-5e	5

C0045322	K-3es	3
C0045324	K-4es	4
C0045326	K-5es	5

Колодка электрическая KX

Сделано в России

ABS-пластик

max
16А 3500Вт




Макс. 2x1мм²

max
16А 3500Вт

Макс. 3x1,5мм²

Заземляющий контакт

Выключатель

60028330	KX-2	2
60028331	KX-3	3
60028332	KX-4	4

60028339	KX-2e	2
60028338	KX-3e	3
60028340	KX-4e	4

60028342	KX-3es	3
60028344	KX-4es	4

Переносные светильники

Сделано в России

под лампу E27

max
60Вт










60035326	WL-5m	5м	с выключателем
60035327	WL-10m	10м	с выключателем
60035328	WL-15m	15м	с выключателем

Кабельные вилки и розетки

Кабельные вилки и розетки серии V и R

- Корпус из поликарбоната — пластик премиального сегмента, отличается прочностью, экологичностью, содержит антипирены и является негорючим.
- Подключение кабеля сечением до 1,5 мм²

V1 60019182 R1 60019183		10А, 2200 ВТ - без заземления; угловой вход провода до 2x1мм ² ; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки
V2 60019184 R2 60019185		10А, 2200 ВТ - без заземления; прямой вход провода до 2x1мм ²
V3 60019186 R3 60019187		16А, 3500 ВТ - с заземлением; угловой вход провода до 3x1,5мм ² ; с кольцом для удобного извлечения вилки из розетки
V4(W) 60019188 R4(W) 60019190		16А, 3500 ВТ - с заземлением; прямой вход провода до 3x1,5мм ² ; с мягкой оболочкой из ПВХ; в белом цвете
V4(B) 60019189 R4(B) 60019191		16А, 3500 ВТ - с заземлением; прямой вход провода до 3x1,5мм ² ; с мягкой оболочкой из ПВХ; в черном цвете
V5 60019192 V5(u) 60026331		16А, 3500 ВТ - с заземлением; угловой вход провода до 3x1,5мм ² ; ультраплоская ("зашкафная") конструкция

Вилки и гнезда серии Vx и Rx

- Корпус из АБС-пластика
- Подключение кабеля сечением до 1,5 мм²

Vx1-B 60039672 Vx1-W 60039671		Для провода до 2x1мм ² без заземления Макс. 10 А / 2200 Вт Прямой вход провода
Vx2-B 60039674 Vx2-W 60039673		Для провода до 3x1,5мм ² без заземления Макс. 16 А / 3500 Вт Прямой вход провода
Vx4-B 60039677 Vx4-W 60039676		Для провода до 3x1,5мм ² без заземления Макс. 16 А / 3500 Вт Угловой вход провода с кольцом
Vx3-B 60039679 Vx3-W 60039678		Для провода до 2x1мм ² без заземления Макс. 10 А / 2200 Вт Вход провода под 90° плоская
Rx1-B 60039681 Rx1-W 60039680		Для провода до 2x1мм ² без заземления Макс. 10 А / 2200 Вт Прямой вход провода
Rx2-B 60039683 Rx2-W 60039682		Для провода до 3x1,5мм ² без заземления Макс. 16 А / 3500 Вт Прямой вход провода
Rx3-B 60039684		Для провода до 2x1мм ² без заземления Макс. 10 А / 2200 Вт Прямой вход провода с ПВХ-оплеткой
Rx4-B 60039685		Для провода до 3x1,5мм ² без заземления Макс. 16 А / 3500 Вт Прямой вход провода с ПВХ-оплеткой
Vx5-W 60039675		Для провода до 3x1,5мм ² без заземления Макс. 16 А / 3500 Вт Вход провода под 90° с выключателем