








## ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

### ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ

Бренд	MASTECH					UNI-T	
Фото							
Артикул	13-1308	13-1317 <b>NEW</b>	13-1311	13-1309	13-1312	13-0008 <b>ХИТ</b>	13-0009 <b>ХИТ</b>
Модель	MS2101	MS2128	MS2138	MS2109A	MS9912	UT210D	UT210E
Ключевые особенности модели	1000 A, температура	TRUE RMS, 6600 отсчетов, пусковой ток	Большой функционал, фонарик, бар-шкала	NCV, температура, скважность, топ клещи с измерением постоянного тока	Диаметр захвата 55 мм, поставляется в кейсе	Компактная модель с TRUE RMS с измерением температуры и частоты и NCV	Компактная модель с TRUE RMS с NCV
Категория безопасности	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V			CAT II 1000 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	
Максимальное значение	4000	6600	4000	6000	3200	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 26 mm	Ø 55 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	-	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	-	●	●
TRUE RMS	-	●	-	-	-	●	●
Напряжение постоянного тока	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V	600 V	600 V
Постоянный ток	1000 A	600 A	1000 A	600 A	1000 A	200 A	100 A
Переменный ток	1000 A	600 A	1000 A	600 A	1000 A	200 A	100 A
Пусковой ток	-	●	-	-	-	-	-
Сопротивление	40 MΩ	66 MΩ	40 MΩ	60 MΩ	30 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	40 μF	66 mF	4 mF	4 mF		20 mF	20 mF
Частота	100 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz	30 kHz	60 kHz	-
Скважность	●	●	●	●	-	-	-
Измерение температуры	-40~750 °C	-	-	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-40~1000 °C/ -40~1832 °F	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	●	●	●	●	●	●
Фонарик	-	●	●	●	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	●	-	●	●
MAX/MIN	-	●	-	●	-	-	-
Относительные измерения	●	-	●	●	-	-	-
Бар-шкала	-	-	-	●	-	-	-
Цена Опт	6678 ₽	8377,42 ₽	8637,76 ₽	7647,91 ₽	8945,52 ₽	6047,3 ₽	5936 ₽