

Каучуковые штепсельные соединители, IP44

НОВИНКА

Каучуковые разъемы предназначены для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяются в производстве, строительстве и машиностроении. Они легко монтируются, имеют высокую надежность и долгий срок службы.



Особенности, преимущества

- Ассортимент включает наиболее востребованные на рынке модели.
- Все изделия имеют брызгозащитный каучуковый корпус, выполненный в черном цвете.
- Высокие изоляционные и износостойкие свойства корпуса обеспечивают долгий срок службы.
- Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки.
- Дополнительный буртик обеспечивает плотную фиксацию вилки в розетке и защищает от попадания влаги внутрь.
- Изделия укомплектованы специальными ввод-сальниками для кабеля различного сечения.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99).

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	черный
Номинальный ток розеток	16 А
Степень защиты от окружающей среды	IP 44
Количество контактов	3
Температурный режим эксплуатации	-25 ÷ 50 °С

Ассортимент

	Наименование	Обозначение	Количество в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Вилка прямая	ВБпЗ-1-0м	180	PKR01-016-2-K02	3382201
	Вилка с боковым вводом	ВБуЗ-1-0м	180	PKR01-U-016-2-K02	7890577
	Розетка с защитной крышкой настенная	РБ13-1-0м	120	PKR11-016-2-K02	9519839
	Розетка с защитной крышкой переносная	РБп13-1-0м	120	PKR21-016-2-K02	1622612
	Розетка трехместная с защитными крышками	РБ33-1-0м	36	PKR61-016-2-K02	9205149