



D4/6.LNTP клеммные соединения с винтовым зажимом

Монтажные - ширина 17.8 мм 0.236 in



1SNC161202R0014

D4/6.LNTP



ширина 17.8 мм 0.701 in

Описание

- Закрытый клеммный блок: не требуется торцевой изолятор.
- Соответствуют стандарту DIN 43880 (размер над рейкой 35 x 7.5 ≤ 44 мм).
- Совместимы с шиной.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Установка 6 проходных соединений	Серый <input type="checkbox"/>	D4/6.LNTP6	1SNA110331R2500	10	63.10

Основные технические данные

		IEC	UL	CSA	Рейка	ТН 35-7.5, ТН 35-15
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Множильный	0.2-4 мм ²	18-12 AWG	18-12 AWG	Длина зачистки изоляции	9.5 мм 0.37 in
	Гибкий с изолированным наконечником	0.2-4 мм ²				
Калибр		A4			Инструмент	Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Номинальный ток / Номинальное сечение		30 A / 4 мм ²	20 A / 12 AWG	20 A / 12 AWG		
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)		480 A			Момент затяжки	0.4 - 0.8 N.m 3.5 - 7 lb.in
Номинальное напряжение		400 V	300 V	300 V		
Выдерживаемое импульсное напряжение		6000 V				
Защита		IP20	NEMA 1			

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>




Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы	Серый <input type="checkbox"/>	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2 Перемычки	Серый <input type="checkbox"/>	2 полюса	1SNA173217R2600	10	2.00
		3 полюса	1SNA173218R0700	10	3.00
		4 полюса	1SNA173219R0000	10	4.00
		5 полюсов	1SNA173221R2200	10	5.00
		10 полюсов	1SNA173226R2700	10	10.00
3 Разделители цепи	Белый <input type="checkbox"/>	0 мм	1SNA103189R2600	10	1.00
		1.5 мм	1SNA114117R0700	10	10.00
4 Тестовые розетки	Серый <input type="checkbox"/>	AL2	1SNA167319R0600	50	
5 Тестовые вилки	Черный <input type="checkbox"/>	FC2	1SNA007865R2600	100	
6 Маркеры клеммных соединений	Белый <input type="checkbox"/>	RC65	1SNA232000R0000	1	3.60

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.



Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом.

Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.