




# M4/6.DE Клеммные соединения с винтовым зажимом

## Держатель компонентов - ширина 6 мм 0.236



M4/6.DE



ширина 6 мм 0.236 in

### Описание

Упрощение операции проверки при помощи диодов 1N4007.

### Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса
Держатель компонентов	Серый	M4/6.DE1.D	1SNA115371R2600	шт. 50	(1 шт.) g 16.00

### Основные технические данные


	IEC	UL	CSA	Инструкции по монтажу	
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный	0.2-4 мм <sup>2</sup>		Рейка	G32, TH 35-7.5, TH 35-15
	Многожильный			Длина зачистки изоляции	8.5 мм 0.33 in
	Гибкий с изолированным наконечником	0.2-4 мм <sup>2</sup>		Инструмент	Отвертка плоская Ø 4 мм Ø 0.157 in
Калибр	A4			Момент затяжки	0.5 - 0.6 Nm 4.4 - 5.3 lb.in
Номинальный ток / Номинальное сечение	20 A / 4 мм <sup>2</sup>				
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)	480 A				
Номинальное напряжение	500 V				
Выдерживаемое импульсное напряжение					
Защита	IP20	NEMA 1			

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA.

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



### Принадлежности



Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка	Масса	
1 Торцевые фиксаторы 12 мм	Серый	BADH	1SNA116900R2700	шт. 50	(1 шт.) g 24.00	
2 Торцевые изоляторы 1 мм	Серый	FEM6D	1SNA118499R2300	шт. 20	2.70	
3 Перемычки		2 полюса	BJM6D-2	1SNA179668R2000	шт. 10	4.00
		3 полюса	BJM6D-3	1SNA179669R2100	шт. 10	6.00
		4 полюса	BJM6D-4	1SNA179670R2600	шт. 10	8.00
		5 полюсов	BJM6D-5	1SNA179671R1300	шт. 10	10.00
		10 полюсов	BJM6D-10	1SNA179672R1400	шт. 10	20.00
4 Перемычки "гребенка" 10 полюсов		35 A	PC61-10	1SNA163311R2200	шт. 10	5.00
5 Переходные перемычки		5 мм 0.200 in - 6 мм 0.236 in	EL6	1SNA173627R2100	шт. 10	0.10
6 Маркеры клеммных соединений	Белый	Чистая карта	RC610	1SNA233000R0100	шт. 1	7.50

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения.

Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.