



Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
Выключатель одноклавишный проходной		00025	0,058	10	185×155×85	100	460×200×320	5	7
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		00125	0,056	10	185×155×85	100	460×200×320	5	7
Розетка одноместная б/з		00022	0,075	10	185×155×85	200	470×380×330	15	17
Розетка одноместная с/з		00028	0,086	10	205×175×75	200	420×360×390	18	20
Розетка двухместная б/з		00102	0,116	10	220×180×75	200	470×380×400	24	26
Выключатель одноклавишный с подсветкой		00128	0,136	10	230×140×115	200	470×300×600	24	26
Розетка телефонная		00034	0,039	10	185×155×85	100	460×200×320	3	5
Розетка телевизионная		00027	0,053	10	185×155×85	100	460×200×320	5	7

серия «КЛИО»

Описание

Электроустановочные изделия серии «Клио» ТМ UNIVersal предназначены для открытой установки. Благодаря своей универсальности и повышенному классу защиты IP44, они позволяют решать массу задач. Унифицированный корпус и увеличенное пространство для подключения проводов делают монтаж изделий серии «Клио» максимально простым и быстрым.

Технические характеристики

Установка	открытая
Тип зажимов	винтовой
Степень защиты	IP 44
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Материал корпуса	АБС-пластик
Номинальный ток: розетки розетки TV, TF выключателя	16А 3 А 10А
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение присоединяемых контактов	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы (циклов вкл./выкл.)	розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия
Гарантийный срок	2 года
Цвет	белый

Преимущества



Соответствие ГОСТ: гарантия качества продукции	Паспорт изделия: гарантийные обязательства производителя	Не менее 10 лет службы: подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ
Контакты из латуни: большая пропускная сила тока	Корпус: АБС-пластик	Основание: огнеупорный пластик
Лицевая этикетка: основная информация об изделии	Основная этикетка: полная информация об изделии	Маркировка: реальные технические характеристики
		Кабельный ввод:



Индивидуальная упаковка

Применение







Выключатели и розетки серии «Клио» со степенью защиты IP44 для открытой установки подходят для эксплуатации в сырых помещениях, подвалах, гаражах, мастерских, а также под навесом на открытом воздухе.





N



Номенклатура	Схема	Артикул	Вес изделия в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
				Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
 Выключатель одноклавишный		K2221	0,100	10	225×185×85	200	460×380×460	21	23
 Выключатель двухклавишный		K2223	0,102	10	225×185×85	200	460×380×460	21	23
 Кнопка звонка		K2226	0,102	10	225×185×85	100	460×240×375	10	12
 Розетка одноместная б/з		K2222	0,116	10	225×185×85	200	470×380×460	24	26
 Розетка одноместная с/з		K2228	0,104	10	225×185×85	200	460×380×460	22	24
 Розетка одноместная с крышкой с/з		K2229	0,110	10	225×185×85	200	460×380×460	23	25



АКСЕССУАРЫ

Вилки
Электропатроны
Колодка АБС-пластик
Переключатели
Адаптеры, разветвители
Шнуры с вилкой
Каучуковые разъемы
Штепсельные гнезда