



КММц - кабель микрофонный малогабаритный экранированный с медными многопроволочными жилами сечением 0,35 мм² в полиолефиновой либо полиэтиленовой изоляции, с экраном из медных проволок и оболочке из ПВХ пластиката.

Технические характеристики кабеля КММц

Температура окружающей среды при эксплуатации микрофонного кабеля от -40 до +60 градусов.

Монтаж микрофонного провода КММц производится при температуре не ниже -10 гр.

Радиус изгиба при монтаже не менее 62 мм.

Срок службы КММц не менее 6 лет.

Электрическое сопротивление жил постоянному току не более 57 Ом\км.

Электрическая ёмкость рабочей пары не более 75 пФ/км.

Электрическое сопротивление изоляции постоянному току не менее 500 Мом\км.

Расшифровка маркировки КММц

К - кабель.

М - микрофонный.

М - малогабаритный.

2,4 - количество медных жил.

0,35 - сечение медных жил в квадратных миллиметрах.

Конструкция кабеля КММц

1) Жила - медная многопроволочная сечением 0,35 мм².

2) Изоляция - из полиолефина или полиэтилена.

3) Экран - оплетка из медных проволок.

4) Оболочка - из ПВХ пластиката черного цвета.

Применение кабеля КММц

КММц кабель микрофонный, экранированный, применяется для соединения отдельных блоков, входящих в комплектацию микрофонов, для соединения микрофонов, для соединения микрофонов с усилительным устройством, магнитофоном, а также в качестве цепей питания и монтажа микрофонных линий.