

Пресс-клещи для контактных гильз,  
самонастраивающиеся  
с боковой установкой

97

53

Квадратный обжим, теперь также для контактных гильз до 16 mm<sup>2</sup>  
Небольшая ширина раскрытия ручек



Переход параметра обжима с 10 mm<sup>2</sup> на 16 mm<sup>2</sup> происходит путем простого переключения

Небольшие пресс-клещи для контактных гильз, дающие пользователю значительное преимущество: - автоматическая настройка на нужный размер контактной гильзы, что облегчает использование инструмента и обеспечивает надежный и быстрый обжим контактов.




97 53 04 :



в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 6 mm<sup>2</sup> или 2 x AWG 8  
0,08 - 10 mm<sup>2</sup> + 16 mm<sup>2</sup>



квадратный обжим для получения оптимального контакта в клеммном соединении



квадратный обжим

Видео



Небольшое раскрытие ручек и улучшенная эргономичность

- > для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- > автоматическая настройка на нужный размер контактной гильзы
- > неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- > усилие опрессовки точно отрегулировано (откалибровано) изготовителем
- > высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- > инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалена в масле

Шестигранный обжим с увеличением сечения до 10 mm<sup>2</sup>


Небольшая ширина раскрытия ручек



97 53 14 :



в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 4 mm<sup>2</sup> или 2 x AWG 10  
0,08 - 10 mm<sup>2</sup>



шестигранный обжим

Видео



Номер артикула	EAN	↔ mm			Клещи	Ручки	Применение	Диапазон mm <sup>2</sup>	AWG	⚖ g
97 53 04	028017	180			вороненые	с многокомпонентными рукоятками	гильзы контактные	0,08 - 10 / 16	28 - 7 / 5	405
97 53 14	041474	180			вороненые	с многокомпонентными рукоятками	гильзы контактные	0,08 - 10	28 - 7	404