

СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГО- ЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП 1421-1426



IP65
защита
от влаги и пыли



до 600 Вт
транзитное
подключение



120 лм/Вт
эффективность



5 лет
гарантия



4000 К нейтральный
белый свет

6500 К холодный
дневной свет

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- › Все способы монтажа: подвесной, потолочный, настенный.
- › Монтажный набор в комплекте.
- › Пульсация светового потока: менее 5%.
- › Индекс цветопередачи: Ra >80.
- › Повышенная ударопрочность: IK03.



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГО- ЗАЩИЩЕННЫЕ ДСП 1421–1426

ПРЕИМУЩЕСТВА АВАРИЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДСП 1422А И 1425А

- › Режим работы: постоянный, непостоянный
- › Вынесенная кнопка «ТЕСТ» и индикация заряда для оптимизации проверок
- › Полное соответствие ГОСТ 60598-2-22
- › Современный АКБ LiFePO4: до 8000 циклов заряда-разряда
- › Световой поток в аварийном режиме: 600 лм
- › Время работы от АКБ: 60 мин.
- › Световой индикатор заряда аккумулятора

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Подключение в линию, шт.	Артикул
ДСП 1424	20	2400	4000	600×86×70	до 30	LDSP0-1424-20-4000-K01
ДСП 1421			6500			LDSP0-1421-20-6500-K01
ДСП 1425	40	4800	4000	1200×86×70	до 15	LDSP0-1425-40-4000-K01
ДСП 1425А с БАП			4000			LDSP6-1425А-1-40-4000-K01
ДСП 1422			6500			LDSP0-1422-40-6500-K01
ДСП 1422А с БАП			6500			LDSP6-1422А-1-40-6500-K01
ДСП 1426	50	6000	4000	1500×86×70	до 12	LDSP0-1426-50-4000-K01
ДСП 1423			6500			LDSP0-1423-50-6500-K01