

NEW

О продукте

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники для создания непрерывных световых линий, являющиеся прямой заменой классическим магистральным системам на люминесцентных лампах. Возможность создания протяженных световых линий, простота и легкость монтажа, а также соответствие высоким требованиям, предъявляемым к качеству света и стандартам ГОСТ (ЭМС, отсутствие пульсаций) делают этот продукт идеальным решением для крупноформатного и среднеформатного ритейла.

Установка

Крепление на поверхность потолка на скобы или на подвесах. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на один 1,5-метровый светильник и 2 комплекта подвеса/скоб на один 3-метровый светильник. Электрическое соединение светильников осуществляется при помощи коннекторов, установленных в торцах приборов, механическое соединение - при помощи соединительных скоб. Подвод питания осуществляется при помощи комплекта питания LED MALL LINE.

Комплект поставки

Комплект скоб для установки на опорную поверхность, комплект подвеса и комплект ввода питания поставляются отдельно. Соединительные скобы входят в комплект поставки.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой

Аксессуар	Код
Скоба крепления на опорную поверхность LED MALL ECO	2598000120
Комплект подвеса LED MALL ECO	2598000130
Комплект питания LED MALL LINE	2598000240

порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. Тип светодиодов: SMD



Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 K (под заказ - 3000 K)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

LED MALL LINE 70 IP54 4000K



LED MALL LINE 70 D30 IP54 4000K



Комплект питания LED MALL LINE

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
LED MALL LINE 35 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	4500	38	118	3,4	1598000970	≥ 0,98
LED MALL LINE 35 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	4100	38	108	3,0	1598000960	≥ 0,98
LED MALL LINE 70 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	8900	74	120	3,5	1598000950	≥ 0,98
LED MALL LINE 70 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	8100	74	109	3,1	1598000940	≥ 0,98
LED MALL LINE 2x35 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	8900	74	120	6,5	1598000990	≥ 0,98
LED MALL LINE 2x35 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	8100	74	109	6,5	1598000980	≥ 0,98
LED MALL LINE 2x70 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	17500	150	117	6,5	1598000930	≥ 0,98
LED MALL LINE 2x70 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	16000	150	107	6,5	1598000720	≥ 0,98

