



**МАЯК-12-КПМ2**  
**МАЯК-24-КПМ2**



Оповещатели комбинированные МАЯК-12-КПМ2, МАЯК-24-КПМ2 предназначены для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-КПМ2	МАЯК-24-КПМ2
Напряжение питания, В	12 <sup>+ 1,8</sup> - 3,0	24 <sup>+ 3,6</sup> - 6,0
Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя звукового оповещателя	20±2,0 50±5,0	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	110	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	100 x 80 x30	
Масса, кг, не более	0,04	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

