

ОНТ-Otd01 ОТВЕРТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Диэлектрические отвертки Онлайн Монтаж ОНТ-Otd01 с изолированным жалом **предназначены для выполнения электромонтажных работ под напряжением до 1000 В переменного тока.** Устойчивы к температурным перепадам и различным химическим воздействиям. Рукоятки с двенадцатиугольным поперечным сечением обеспечивают передачу максимального усилия.



НАМАГНИЧЕННЫЙ
 НАКОНЕЧНИК



НАПРЯЖЕНИЕ
 ДО 1000 В



ПРЯМОЙ ШЛИЦ
 «ЭЛЕКТРИКА»

- Для выполнения электромонтажных работ под напряжением не более 1000 В.
- Стержни из закаленной вороненой хром-ванадиевой стали.
- Намагнитенные вороненые наконечники.
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с прорезиненными вставками.

SL

SL2.5-75



SL3-75



SL4-100



SL5.5-125



PH

PH0-75



PH1-80



PH2-100



PH2-150



PZ

PZ1-80



PZ2-100



Код продукта	Тип наконечника	Длина жала, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ОНТ-Otd01-SL2.5-75	SL2.5	75	144/12/1	4630085 82952 2
ОНТ-Otd01-SL3-75 NEW	SL3	75	144/12/1	4630085 82991 1
ОНТ-Otd01-SL4-100	SL4	100	144/12/1	4630085 82953 9
ОНТ-Otd01-SL5.5-125	SL5.5	125	120/12/1	4630085 82954 6
ОНТ-Otd01-PH0-75	PH0	75	144/12/1	4630085 82949 2
ОНТ-Otd01-PH1-80	PH1	80	144/12/1	4630085 82950 8
ОНТ-Otd01-PH2-100	PH2	100	144/12/1	4630085 82951 5
ОНТ-Otd01-PH2-150 NEW	PH2	150	144/12/1	4630085 82990 4
ОНТ-Otd01-PZ1-80 NEW	PZ1	80	144/12/1	4630085 82996 6
ОНТ-Otd01-PZ2-100 NEW	PZ2	100	144/12/1	4630085 82997 3