

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видекамеру
Optimus AHD-H015.0(3.6)_V.3


| | |
|-------------------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.5" JX-K05 5Мп |
| Разрешение | 2608x1952 (5МП) |
| Объектив | Фиксированный 3.6, 6МП |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Режимы работы | AHD/TVI – 5MP@20fps, 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVI – 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVBS(960H) @25fps |
| Баланс белого | Авто |
| DNR | 2D, 3D |
| Электронный затвор, скорость | Авто |
| Экранное меню (Управление) | Да (Джойстик на кабеле, СОС) |
| Режим день/ночь | Авто |
| ИК-подсветка | 36 Ик-диода (до 30м) |
| Рабочая температура | От -45 °С до +50 °С |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 450 мА |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Разъем ввода/ вывода | BNC, разъем питания |
| AGC | Авто |
| Корпус | Металлический с пластиковым козырьком, IP67 |
| Размеры | 193 x 62 мм/ 300 гр. |
| Цвет | Белый с черным козырьком |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.