

PROLEVEL 40/60



Электронный уровень

Электронный уровень ADA ProLevel 40 / 60 для измерения углов наклона деталей и плоскостей. Для точной работы есть автоматическая калибровка. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Встроенные пузырьковые уровни позволяют вести двойной контроль совместно с электронным датчиком уклона или работать как с обычным уровнем. Результаты в градусах отображаются крупными цифрами постоянно, а мм/м или % отображаются на выбор в верхней строке. Наклон можно видеть одновременно в двух единицах измерения.

Для удобства работы есть режим "HOLD" - удержания результатов на дисплее и подсветка. При измерениях над головой цифры на экране автоматически переворачиваются. В основание встроены магниты для крепления на стальных конструкциях. Отличный выбор для разных работ как внутри помещений, так и снаружи.

	PROLEVEL 40 APT. A00381	PROLEVEL 60 APT. A00391
Длина, см	40	60
Диапазон углового измерения	4x90	4x90
Разрешение/точность	0.1/0.2	0.1/0.2
Питание	2xAAA, 1,5B	2xAAA, 1,5B

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

электронный уровень, батарейки, инструкция

TITAN 40 PLUS/ 60 PLUS/ 80 PLUS/ 100 PLUS



Строительный уровень

Противоударный уровень ADA TITAN 40 PLUS/60 PLUS/80 PLUS/100 PLUS - это уровень из специальной серии TITAN для стройплощадок. Профиль имеет специальную форму с увеличенной толщиной на рабочих плоскостях и штамповкой дополнительного ребра жесткости на боках. Уровень не боится падений с высоты и сильных ударов.

Массивные торцевые заглушки сделаны из резины и выполняют двойную функцию: защищают от ударов с торца, а специальный вырез служит для подвешивания уровня при хранении. При работе в затемненных помещениях, для наблюдения за уровнем, на вертикальных поверхностях есть специальное зеркальце. Посветив на него можно увидеть положение пузырька.

	TITAN 40 PLUS APT. A00509	TITAN 60 PLUS APT. A00510
Длина, см	40	60
Точность пузырькового уровня, °	±0.029	±0.029

	TITAN 80 PLUS APT. A00511	TITAN 100 PLUS APT. A00512
Длина, см	80	100
Точность пузырькового уровня, °	±0.029	±0.029