

“Точность измерений с фиксацией MIN-MAX значений плюс световая индикация напряжения.”



КТ 118А (КВТ)
мультиметр цифровой с True RMS, серия «PROLINE»

- Многофункциональный цифровой мультиметр с методом измерения значений True RMS, возможностью измерения постоянного и переменного тока в микродиапазоне, автоматическим выбором пределов измерений и светодиодной индикацией разъемов
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 600 мВ – 1000 В
 - переменное напряжение: 600 мВ – 750 В
 - постоянный/переменный ток: 600 мкА – 10 А
 - сопротивление: 600 Ом – 60МОм
 - емкость: 10 нФ – 100 мФ
 - частота: 10 Гц – 10 МГц
 - температура: от -40 °С до +1000 °С
- Бесконтактное определение переменного напряжения
- Автоматический выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Функция MAX/MIN
- Батарейный тест: 1.5В/9В
- Световая предупреждающая индикация о наличии напряжения свыше 80 В и величины тока свыше 1 А
- Функция подсветки рабочей области и дисплея
- Автоматическое отключение питания через 15 минут
- Батарея: 1.5 В АА, 2 шт.
- Вес с батареей: 220 г
- Габариты: 188x88x58 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, термопара, батареи, инструкция

КТ 830L (КВТ)
мультиметр цифровой, серия «PROLINE»

- Компактный прибор с основным набором функций мультиметра, ручным выбором пределов измерений, защитным полимерным кожухом с подставкой
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 200 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мА – 10 А
 - сопротивление: 200 Ом – 20МОм
- Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Батарейный тест: 1.5В/9В
- Режим подсветки дисплея
- Автоматическое отключение питания через 15 минут
- Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт.
- Вес с батареей: 220 г
- Габариты: 151x75x46 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, батареи, инструкция



КТ 113В (КВТ)
мультиметр цифровой с True RMS, серия «PROLINE»

- Компактный цифровой мультиметр со средне-квадратическим методом измерения значений – True RMS, возможностью измерения постоянного и переменного тока в микродиапазоне и автоматическим выбором пределов измерений
- Параметры измерений:
 - постоянное/переменное напряжение: 400 мВ – 600 В
 - постоянный/переменный ток: 600 мкА – 10 А
 - сопротивление: 400 Ом – 60МОм
 - емкость: 10 нФ – 100 мФ
 - частота: 10 Гц – 10 МГц
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD
- Режим удержания минимального/максимального значения
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 4000 отсчетов
- Функция MAX
- Автоматическое отключение подсветки через 10 сек.
- Батарейный тест: 1.5В/9В
- Функция подсветки рабочей области и дисплея
- Автоматическое отключение питания через 15 минут
- Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт.
- Вес с батареей: 220 г
- Габариты: 151x75x46 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, батареи, инструкция

КТ 838 (КВТ)
мультиметр цифровой, серия «PROLINE»

- Компактный прибор с основным набором функций мультиметра, ручным выбором пределов измерений, защитным полимерным кожухом с подставкой
- Параметры измерений:
 - постоянное напряжение: 200 мВ – 600 В
 - переменное напряжение: 200 В – 600 В
 - постоянный ток: 20 мкА – 10 А
 - сопротивление: 200 Ом – 2 МОм
 - температура: от -20 °С до +1000 °С
 - коэффициент усиления транзисторов: до 1000
- Индикация перегрузки, полярности, разряда батареи
- Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD
- Количество измерений в секунду: 2–3
- Разрядность дисплея: 2000 отсчетов
- Батарея: 9 В тип «Крона», 1 шт.
- Вес с батареей: 230 г
- Габариты: 145x74x48 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, термопара, батарея, инструкция



“Гармоничное сочетание компактности, высокой точности и широкого спектра измерений.”

