

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй»**

**УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ**

**RVi-1NSP-1P**



### ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2019г.

## 1. Основные сведения об изделии

Устройство грозозащиты ethernet и PoE – RVi-INSP-1P для защиты 10/100 Base-T Ethernet линий с поддержкой стандарта PoE.

## 2. Основные технические данные

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Модель                          | RVi-INSP-1P               |
| Количество портов               | 2                         |
| Поддерживаемые стандарты        | IEEE802.3af / IEEE802.3at |
| Время срабатывания              | ≤1нс                      |
| Номинальный ток разряда         | 5 кА (8/20 мкс)           |
| Максимальный ток разряда        | 10 кА(8/20 мкс)           |
| Скорость передачи данных        | 100 Мбит/с                |
| Максимальное рабочее напряжение | 60 В                      |
| Вносимые потери                 | ≤0.5 дБ                   |
| Возвратные потери               | ≤0.2 дБ                   |
| Подключение                     | 2 RJ45                    |
| Рабочая температура             | -40°C...70°C              |
| Относительная влажность         | 0%...95%                  |
| Размеры                         | 105×52×28 мм              |
| Вес                             | 157 г                     |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

## 3. Комплект поставки

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Устройство грозозащиты     | 1 шт. |
| Паспорт изделия            | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка    | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство грозозащиты соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция устройства грозозащиты удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Устройство грозозащиты не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Устройства грозозащиты в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами грозозащиты должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства грозозащиты требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи устройства грозозащиты.

Хранение устройства грозозащиты в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену устройства грозозащиты. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Габаритные размеры

