



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b>	
	Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик.	
06902	синий 255 мм	12/192

	<b>ØFIT РОС</b>	
	Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.	
06905	белый 280 мм	60

### ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

#### ПРАВИЛО "ТРАПЕЦИЯ"

	<b>ØFIT РОС</b>	
	С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.	
09005	1,0 м	10/420
09006	1,5 м	10/420
09007	2,0 м	10/420
09008	2,5 м	10/420
09009	3,0 м	10/420

	<b>ØFIT РОС</b>	
	С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Эргономичный профиль. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.	
09019	2,5 м	160
09020	3,0 м	160

#### ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО

	<b>АНУРС РОС</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади. Материал: корпус из алюминия, лезвие из нержавеющей стали.	
09055	400 мм	1
09056	600 мм	1
09057	800 мм	1
09058	1000 мм	1

	<b>ØFIT РОС</b>	
	Профи. Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади. Материал: корпус из анодированного алюминия, лезвие из высоколегированной нержавеющей стали.	
09061	600 мм	6
09062	800 мм	6
09063	1000 мм	6

#### ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ

	<b>ØFIT IT</b>	
	2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.	
09702	2,0 м	20
09703	2,5 м	20

### СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ДЛЯ РАБОТ ПО ГАЗО- И ПЕНОБЕТОНУ

#### ØFIT РОС

	Сверло перовое с шестигранным хвостовиком, для работ по газо- и пенобетону. Используется для сверления отверстий в стенах из газо- и пенобетонных блоков. Входит в обязательный перечень инструментов, необходимых для прокладки различных инженерных коммуникаций в зданиях из пенобетона. Материал: инструментальная сталь.	
09781	d = 40 мм	50
09782	d = 60 мм	50
09783	d = 80 мм	50

### СКРЕБКИ

#### СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ

	<b>АНУРС</b>	
	Для удаления краски и грязи со стекол и других ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет.	
10007	ширина лезвия 38 мм	36/432

	<b>ØFIT IT</b>	
	Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
10009	ширина лезвия 50 мм	25/300

	<b>ØFIT IT</b>	
	Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. Упаковка: блистер.	
10012	ширина лезвия 60 мм	20/120

#### СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ

	<b>ØFIT IT</b>	
	Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с никелированным покрытием. Упаковка: блистер.	
10041	ширина лезвия 40 мм	12/144



**АНУРС ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО**

**09055-09058**

- ♦ Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади.
- ♦ Корпус из алюминия, лезвие из нержавеющей стали.

**См. на стр. 25**