

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| КОД ПО КАТАЛОГУ  | ОПИСАНИЕ ТОВАРА   | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|  | <br>Сегментный «Турбо». Широкие сегменты. Для использования с УШМ. Посадочный диаметр 22,2 мм. Для устранения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и аналогичных строительных материалов. Сегментированная кромка «Турбо» усиливает воздушное охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка - расплав с техническими алмазами. Упаковка: картонная коробка. | 125 мм 50          |
|  |   |                    |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| <b>КРУГ ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ</b>   |  |        |
|  | <br>Абразивный. Для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный волокном. | 25/100 |
|  |  |        |
| 39539M   | 230 x 6,0 мм   | 25/50  |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| <b>ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ</b>  |  |        |
|  | <br>С липучкой. Используется со шлифовальными и полировальными кругами. Гайка М14 для установки на шлифовальные и отрезные машины. В комплекте переходник со штифом для крепления на дрель. Материал: инструментальная сталь, пластик, подложка из ЭВА. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. | 50/100 |
|  |  |        |
| 39621M   | 125 x 10 мм  | 50/100 |

|   |   |        |        |
|---|---|--------|--------|
| <b>КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ</b>   |   |        |        |
|  | <br>На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. | 20/400 |        |
|   |   |        | 39822M |
|   |   |        | 39823M |
|   |   |        | 39824M |
|   |   |        | 39825M |
|   |   |        | 39826M |
|   |   |        | 39827M |
|   |   |        | 39828M |
|   |   |        | 39829M |

|   |  |        |        |
|---|--|--------|--------|
|  | <br>8 отверстий. На тканевой основе с «липучкой». Диаметр 125 мм, набор 5 шт. Для обработки различных материалов. Материал: х/б основа, абразивный слой - оксид алюминия. | 20/400 |        |
|   |  |        | 39832M |
|   |  |        | 39833M |
|   |  |        | 39834M |
|   |  |        | 39835M |
|   |  |        | 39836M |
|   |  |        | 39837M |
|   |  |        | 39838M |
|   |  |        | 39839M |

|  |   |               |        |
|--|---|---------------|--------|
| <b>КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ</b>   |   |               |        |
|  | <br>Тип 1 (Плоский). 125 x 22,2 мм. Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. 80 лепестков. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия. | 5/200         |        |
|  |   |               | 39872M |
|   | 39873M  | 125 мм, P 24  | 5/200  |
|  | 39874M  | 125 мм, P 36  | 5/200  |
|  | 39875M  | 125 мм, P 40  | 5/200  |
|  | 39875M  | 125 мм, P 60  | 5/200  |
|  | 39876M  | 125 мм, P 80  | 5/200  |
|  | 39877M  | 125 мм, P 100 | 5/200  |
|  | 39878M  | 125 мм, P 120 | 5/200  |

|  |   |     |        |
|--|---|-----|--------|
|  | <br>Тип 2 (Конический). Для обработки различных материалов. Используется с УШМ. 80 лепестков. Лепестки расположены под углом. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: полимерная основа, абразивный слой - оксид алюминия. | 200 |        |
|  |   |     | 39930M |
|  |   |     | 39931M |
|  |   |     | 39932M |
|  |   |     | 39933M |
|  |   |     | 39934M |
|  |   |     | 39935M |
|  |   |     | 39936M |

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <b>НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ</b>  |   |       |
|  | <br>Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. | 12/48 |
|  |   |       |
| 40053M   | 300 мм  | 12/48 |

|  |   |    |
|--|---|----|
| <b>НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ</b>   |   |    |
|  | <br>Полотно со специальной разводкой зубьев, обеспечивающей стабильное пиление, и пластиковой планкой для защиты зубьев при транспортировке и хранении. Материал: инструментальная сталь, пластик. | 40 |
|  |   |    |
| 40294M   | 400 мм, мелкий зуб, шаг 3 мм  | 40 |
| 40295M   | 450 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм   | 40 |
| 40295M   | 500 мм, средний зуб, шаг 4,5 мм   | 40 |

|  |  |      |        |
|--|--|------|--------|
| <b>МОЛОТОК</b>   |  |      |        |
|  | <br>Материал: инструментальная сталь, стеклопластиковая обрезиненная ручка. | 6/60 |        |
|  |  |      | 44051M |
|  |  |      | 44052M |
|  |  |      | 44053M |
|  |  |      | 44054M |
|  |  |      | 44055M |
|  |  |      | 44056M |
|  |  |      | 44057M |
|  |  |      | 44058M |
| 44051M   | 100 гр.  | 6/60 |        |
| 44052M   | 200 гр.  | 6/60 |        |
| 44053M   | 300 гр.  | 6/60 |        |
| 44054M   | 400 гр.  | 6/48 |        |
| 44055M   | 500 гр.  | 6/36 |        |
| 44056M   | 600 гр.  | 6/36 |        |
| 44057M   | 800 гр.  | 6/24 |        |
| 44058M   | 1000 гр.   | 6/24 |        |