

Панель глухого отсека

Назначение:

- организация секционирования, ограничение доступа.

Материал:

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

Отличительные особенности:

- ограничение доступа к токоведущим частям;
- для установки разделителя требуется два комплекта реек R5PD*.

Комплект поставки:

- панель, монтажные аксессуары.

| Ширина шкафа, мм | Высота шкафа, мм | Код |
|------------------|------------------|-----------|
| 400 | 100 | R5CPB410 |
| | 150 | R5CPB415 |
| | 200 | R5CPB420 |
| | 250 | R5CPB425 |
| | 300 | R5CPB430 |
| | 350 | R5CPB435 |
| | 400 | R5CPB440 |
| | 500 | R5CPB450 |
| 600 | 600 | R5CPB460 |
| | 100 | R5CPB610 |
| | 150 | R5CPB615 |
| | 200 | R5CPB620 |
| | 250 | R5CPB625 |
| | 300 | R5CPB630 |
| | 350 | R5CPB635 |
| | 400 | R5CPB640 |
| 800 | 500 | R5CPB650 |
| | 600 | R5CPB660 |
| | 100 | R5CPB810 |
| | 150 | R5CPB815 |
| | 200 | R5CPB820 |
| | 250 | R5CPB825 |
| | 300 | R5CPB830 |
| | 350 | R5CPB835 |
| 1000 | 400 | R5CPB840 |
| | 500 | R5CPB850 |
| | 600 | R5CPB860 |
| | 100 | R5CPB1010 |
| | 150 | R5CPB1015 |
| | 200 | R5CPB1020 |
| | 250 | R5CPB1025 |
| | 300 | R5CPB1030 |
| 1200 | 350 | R5CPB1035 |
| | 400 | R5CPB1040 |
| | 500 | R5CPB1050 |
| | 600 | R5CPB1060 |
| 1200 | 300 | R5CPB1230 |
| | 400 | R5CPB1240 |
| | 500 | R5CPB1250 |
| | 600 | R5CPB1260 |