

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 14 ДЕК 2021

ОТК ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТД. БИРЕВА АА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ГОСТ 8969-75

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.НВ61.Н21928


НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	110	9,0/40	0,120
20	¾"	110	10,5/45	0,160
25	1"	130	11,0/50	0,305
32	1¼"	130	13,0/55	0,400
40	1½"	150	15,0/60	0,570
50	2"	150	17,0/65	0,725
65	2½"	170	19,5/75	0,740
80	3"	180	22,0/85	0,780



ООО «Крупинский арматурный завод»

142516 Московская область
Павлово-Посадский район
д. Крупино, д.75
тел/факс 8(49643)73-147

ПАСПОРТ № 68

Наименование изделия: **СГОН СТАЛЬНОЙ по ГОСТ 8969-75**

1. Заказ Счет: **№ 234 от 10.12.2021 г.**
2. Заказчик: **ЗАО «ПРОКОНСИМ» г. Москва.**
3. Номенклатура и количество изделий:

Наименование изделия	Количество
Сгон Ду 15 без покрытия	540
Сгон Ду 40 без покрытия	1120
Сгон Ду 50 без покрытия	868

4. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. Дата выпуска 14.12.2021 г.
(месяц, год)

6. Дата заполнения паспорта 15.12.2021 г.

Начальник производства

Отметка ОТК

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЕВА АА