

Спецификация

Неуправляемый PoE коммутатор



Технические характеристики

Модель	U11-4F1b/1F
Сетевые порты	3 порта до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 1 порт до 100 Мбит/с RJ-45, PoE++ 1 порт до 100 Мбит/с RJ-45, Uplink
Сетевые стандарты	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3x Flow Control
PoE Стандарт	IEEE 802.3af/at/bt
Watchdog	Да
PoE Бюджет	65 Вт
Питание коммутатора	AC 100~240В, 50/60Гц
Коммутационная способность	1 Гбит/с
Таблица MAC-адресов	2000 адресов media access control (MAC) на систему
Светодиоды состояния	Power, Link/Activity, PoE
Электрозащита	Молниезащита: 6 кВ, согласно: IEC61000-4-5 Защита от электростатического разряда: 8 кВ, согласно: IEC61000-4-2
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -30°C до 60°C Относительная влажность: от 10% до 90% Температура хранения: от -40°C до 70°C
Физические характеристики	Размеры: 140x65x35мм Вес: 0.4 кг
Комплектация	Коммутатор x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная