

НОВИНКА

Новое поколение промышленных светильников Strong Varton™



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

- ▶ Эффективность до 130 лм/Вт
- ▶ Светодиоды Samsung
- ▶ Новый драйвер от Helvar
- ▶ Цена ниже
- ▶ Рассеиватель в комплекте

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

- ▶ Полное соответствие требованиям Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. № 1356
- ▶ Соответствие всем требованиям ТР ТС











ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО?

- ▶ 36 Вт = 30 Вт
- ▶ 54 Вт = 45 Вт
- ▶ Высокая эффективность нового решения позволила снизить потребляемую мощность светильников на 20% и сохранить световой поток на уровне классических офисных решений Varton™

Уже доступны для заказа:

Светильники	Название серии	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Модификации
 1242×90×68 мм	Strong 2.0	30/45 Вт	 4000К	 	 

Общая матрица серии:

Светильники	Название серии	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Модификации
 1242×90×68 мм	Strong 2.0	30/45 Вт	 3000К  4000К		 *
 674×90×68 мм	Strong 2.0	16 Вт	 5000К  6500К		 **

* - Аварийное исполнение
 ** - Исполнение DALI



Технические характеристики серии Strong

Диапазон входного напряжения (AC)	176 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	190 - 280 В.
Степень защиты	IP65
Индекс цветопередачи	>84
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤2%
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C.
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Доступны аварийное и DALI исполнения

Доступные для заказа артикулы и их индивидуальные параметры:

Артикул	Рассеиватель	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Коррелированная цветовая температура, К	Световая отдача, лм/Вт	Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм
V1-I2-70210-03G02-6503040	Матовый	30	3600	4000	120	1242x90x68
V1-I2-70210-03G02-6504540	Матовый	45	5400	4000	120	1242x90x68
V1-I2-70210-03G00-6503040	Прозрачный	30	3900	4000	130	1242x90x68
V1-I2-70210-03G00-6504540	Прозрачный	45	5850	4000	130	1242x90x68