Клеммы проходные / с заземлением / экранированные и клеммы класса Ex 2,5 мм²
Серия 280

0,8 - 2,5 мм²	AWG 28 - 12 *	0,8 - 2,5 мм²	AWG 28 - 12 *	0,8 - 2,5 мм²	AWG 28 - 12 *
800 V/8 kV/3 ❶	600 В, 20 A	800 V/8 kV/3 ❶	600 В, 20 A	800 V/8 kV/3 ❶	600 В, 20 A
I_N 24 A	600 В, 25 A	I_N 24 A	600 В, 15 A	I_N 20 A	600 В, 15 A
Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма		Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма		Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма	
8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❷		8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❷		8 - 9 мм / 0,33 дюйма ❷	







Код		Кол-во в компл.
2-проводные проходные клеммы		
серые	280-901	100
синие	280-904 ❸	100
оранжевые	280-902	100
красные	280-903	100
черные	280-905	100
желтые	280-906	100
светло-серые Ex	280-992 ❹	100
2-проводные клеммы с заземлением		
желто-зеленые	280-907	100
желто-зеленые Ex	280-907/999-950 ❹	100
Другие проходные клеммы того же профиля:		
Диод	280-915/281-410	Стр. 214
Разъединительная	280-912	Стр. 166
Носитель	280-916	Стр. 190

Код		Кол-во в компл.
3-проводные проходные клеммы		
серые	280-681	100
синие	280-684 ❸	100
оранжевые	280-650	100
красные	280-653	100
черные	280-671	100
желтые	280-672	100
светло-серые Ex	280-993 ❹	100
3-проводные клеммы с заземлением		
желто-зеленые	280-687	100
желто-зеленые Ex	280-687/999-950 ❹	100
Другие проходные клеммы того же профиля:		
Диод	280-673/281-410	Стр. 214
Разъединительная	280-683	Стр. 166
Носитель	280-610	Стр. 190

Код		Кол-во в компл.
4-проводные проходные клеммы		
серые	280-833	100
синие	280-834 ❸	100
оранжевые	280-835	100
красные	280-830	100
черные	280-831	100
желтые	280-832	100
светло-серые Ex	280-994 ❹	100
4-проводные клеммы с заземлением		
желто-зеленые	280-837	100
желто-зеленые Ex	280-837/999-950 ❹	100
4-проводная экранированная клемма		
белые	280-838	100
Другие проходные клеммы того же профиля:		
Диод	280-815/281-410	Стр. 214
Светодиодный индикатор	280-809/281-434	Стр. 214
Разъединительная	280-836	Стр. 166
разъед., испыт. и измер.	280-829	Стр. 166
Носитель	280-816	Стр. 190
Двухпотенциальные	280-826	Стр. 123

Принадлежности

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм

оранжевые	280-309	100 (4x25)
серые	280-308	100 (4x25)
светло-серые	280-356	100 (4x25)

Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм

оранжевые	280-311	100 (4x25)
серые	280-310	100 (4x25)
светло-серые	280-357	100 (4x25)

Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый,

толщ. 3 мм		
90 мм	209-190	50 (2x25)
120 мм	209-191	50 (2x25)

Разделитель той же формы,

толщ. 5 мм		
оранжевые	280-902/056-000	100 (4x25)

Принадлежности

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм

оранжевые	280-326	100 (4x25)
серые	280-324	100 (4x25)
светло-серые	280-358	100 (4x25)

Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм

оранжевые	280-346	100 (4x25)
серые	280-344	100 (4x25)
светло-серые	280-359	100 (4x25)

Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый,

толщ. 3 мм		
120 мм	209-191	50 (2x25)

Разделитель той же формы,

толщ. 5 мм		
оранжевые	280-650/056-000	100 (4x25)

Принадлежности

Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм

оранжевые	280-315	100 (4x25)
серые	280-314	100 (4x25)
светло-серые	280-352	100 (4x25)

Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм

оранжевые	280-335	100 (4x25)
серые	280-334	100 (4x25)
светло-серые	280-353	100 (4x25)

Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый,

толщ. 3 мм		
120 мм	209-191	50 (2x25)

Разделитель той же формы,

толщ. 5 мм		
оранжевые	280-835/056-000	100 (4x25)

Крышка,

толщ. 1 мм		
серые	284-336	100
оранжевые	284-346	100

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.