



Миниатюрные проходные клеммы / клеммы с заземлением и клеммы класса Ex 2,5 мм² для DIN-рейки 35 мм

Серия 264



0,08 - 2,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 A ④ 600 В, 20 A ④	0,08 - 2,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 600 В, 20 A ④ 600 В, 20 A ④
--	---	---	---



- * AWG 12: THHN, THWN
- ① 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Подходит для исполнений Ex i
- ④ Применимо для задач с классом защиты Ex e II
0,5 мм² - 2,5 мм²/AWG 20 - 12*
690 В, 23 А (см. также раздел 14)
- ⑤ См. примечания по применению для: модуля тестового штекера, стр. 390
перемычки "гребень через один", стр. 160

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 264 Система маркировки Mini-WSB (см. раздел 13)
2-проводная миниатюрная проходная клемма, для DIN-рейки 35 мм		4-проводная миниатюрная проходная клемма, для DIN-рейки 35 мм		
серые 264-711	100	серые 264-731	100	Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 4 мм оранжевые 264-369 25 серые 264-368 25 светло-серые 264-370 25
синие 264-714	100	синие 264-734	100	
оранжевые 264-716	100	оранжевые 264-736	100	
светло-серые 264-125	100	светло-серые 264-225	100	
Принадлежности		Принадлежности		Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 4 мм 66 мм 264-367 25
Перемычка "гребень через один", ⑤ изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 281-492 100 (4x25)		Перемычка "гребень через один", ⑤ изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 280-492 200 (8x25)		
Модуль тестового штекера, ⑤ для соединения нескольких клемм, ширина 6 мм серые 249-136 100 (4x25)		Модуль тестового штекера, ⑤ для соединения нескольких клемм, ширина 10 мм серые 249-139 100 (4x25)		Гребешковая перемычка, изолир., I_N 16 А, серая, для меньшего размера проводника до 1,5 мм²/AWG 16 2-канальные 264-402 200 (8x25)
				Рабочий инструмент, изолир. 2-канальные 280-432 1



Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50
Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50
Маркировочная система Mini-WSB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)

Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
4-проводная миниатюрная клемма с заземлением, для DIN-рейки 35 мм желто-зеленые 264-737 100 желто-зеленый 264-737/999-950 100		
Перемычка "гребень через один", ⑤ изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 280-492 200 (8x25)		Стальная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 35 x 7,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м перфорированная 210-112 10
Модуль тестового штекера, ⑤ для соединения нескольких клемм, ширина 10 мм серые 249-139 100 (4x25)		
		Стальная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 35 x 7,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м неперфорированные 210-113 10
		Алюминиевая несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 35 x 7,5 мм, толщ. 1,5 мм, длина 2 м неперфорированные 210-196 10