



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Relay
Тип изделия или компонента	Розетка
Расположение зажимов контактов	Отдельный
Совместимость продуктов	Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 24 V пост. ток Реле, вставляемое в штепсельную колодку, RSL, 1 переключающ., цепь управления 12 V пост. ток
Форма вывода	Плоский
Краткое имя устройства	RSLZ
Поштучная продажа	10
Коммутационное напряжение	24 В пер./пост. тока 12 В пер./пост. тока

Дополнительные характеристики

[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	6 A
[U _e] номинальное рабочее напряжение	< 300 V пер. ток
Момент затяжки	<= 0.5 Н-м (M2,5)
Монтаж	Пластиковая пружина сжатия монтаж на 35мм симметричная DIN-рейка
С маркировкой	CE
Общая ширина CAD	6.2 мм
Общая высота CAD	78.6 мм
Общая высота CAD	95 мм
Масса продукта	0.023 кг
Пределы номинального рабочего напряжения	11.4...14.4 В 21,6...28,8 В

Условия эксплуатации

Тип клемм	Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² /AWG24...AWG14 жесткий кабель кабель без наконечника Разъем, 1 x 0,2...1 x 2,5 мм ² /AWG24...AWG14 гибкий кабель с кабельным наконечником
Стандарты	IEC 61984 UL 508
Сертификаты продуктов	CSA GOST
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Температура окружающей среды при работе	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20 соответствующий EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--